CALZADO DE SEGURIDAD

Línea premiun modelo: SUPLA RH - Acero



Normas

COVENIN 39
PDVSA EM36-01-01
ASTM F2413-24

Materiales

Descripción del calzado

Corte Externo
Micro piel con recubrimiento en PU, color negro.

Forro Interno
Tejido 100% poliéster color gris y negro. Transpirable.

Lengüeta y Collar
Sintético y pegado a la capellada.

Cordones
Polyamida; longitud de 168 cm aprox.

Puntera
De acero con ribete protector en PVC, resistente al impacto y compresión.

Suela
Inyección directo al corte, suela anti deslizante, flexible, liviana elaborada en PU bidensidad.

Plantilla
Elaborado en material PU recubierta con tela antibecterial brindando confort.

Plantilla Anti Perforación
Material sobre plantilla de Acero; resistente a la corrosión.

Sectores de uso

- Mecánica
- Industrial
- Petroquímica
- Construcción
- Minería



Protección en la Puntera

Resistencia al impacto 200 J ± 4 J

Resistencia a la compresión 15 KN ± 1 %

Resistencia a la corrosión.

Plantilla Anti-Perforante de Acero

Resistencia a la perforación, protegiendo los pies de objetos punzantes; resistencia a la presión de 1,100 Newton.

Resistencia de la Unión Suela/Capellada

Resistencia al corte-suela mínima 4N/ mm.

Protección de la Suela

Resistencia química y alta resistencia a la abrasión e hidrocarburos y resistencia eléctrica.